

Alle Masse in mm


Pos.	Bezeichnung	Mass	Stück
14	Hartschaumisolierung	100	1
13	Muffe	1/2" L70	1
12	Muffe	1 1/4" L50	1
11	Muffe Magnesium-Anode	1 1/4" L70	1
10	Muffe Warmwasser Austritt	2" L130	1
09	Muffe Magnesium-Anode	1 1/4" L100	1
08	Muffe	1" L100	1
07	Flansch oben	ø180 / ø125	1
06	Muffe Anbauverrohrung	2" L100	2
05	Muffe	2" L100	1
04	Muffe	1/2" L100	5
03	Flansch unten	ø290 / ø220	1
02	Muffe Anbauverrohrung	2" L130	2
01	Muffe Kaltwasser Eintritt	2" L130	1
Type: Inhalt: Material: Innen: Aussen: Betriebs-/Prüfdruck: Max. Betriebstemperatur		DW 1250e 1226 Liter S 275 JR emailliert Rostschutz 6/12 bar 95°C	

GUT ZUR AUSFÜHRUNG

Masse, Anordnung und Ausführung
gemäss Zeichnung genehmigt.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Zeichnung bitte zurücksenden!



Artikel-Nr. Speicher: 07-101223 Plan-Nr.: 100.0127.a

Artikel-Nr. Isolation: 07-101229 Datum: 04.06.2020 ta

DW 1250e
Brauchwarmwasserspeicher

BMS-Energetechnik AG Bönigstrasse 11 A CH-3812 Wilderswil Tel. +41 (0)33/826 00 12 Fax +41 (0)33/826 00 14
info@bmspower.com www.bmspower.com

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.