



Alle Masse in mm

Pos.	Bezeichnung	Mass	Stück
15	UltraShell-Isolierung mit PS-Mantel RAL 9006 silber	100 mm	1
14	Kranöse		2
13	Fuss	FL 100x10	3
12	Muffe (Anbauverrohrung)	2" L160	6
11	Muffe (Anbauverrohrung)	2" L100	5
10	Muffe	2" L50	1
09	Muffe	1 1/4" L20	1
08	Muffe	1" L100	1
07	Muffe	1/2" L100	5
06	Muffe	1/2" L70	1
05	Flansch	ø180 / ø125	1
04	Flansch	ø290 / ø220	1
03	Boden oben	ø1200 / H340	1
02	Boden unten	ø1200 / H340	1
01	Mantel	ø1200 / H1940	1
Type:		DWE 3000	
Inhalt:		2810 Liter	
Material:		V4A	
Innen:		gereinigt und gebeizt	
Aussen:			
Betriebs-/Prüfdruck:		6/12 bar	
Max. Betriebstemperatur		95°C	

#### GUT ZUR AUSFÜHRUNG

Masse, Anordnung und Ausführung  
gemäss Zeichnung genehmigt.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Zeichnung bitte zurücksenden!



Artikel-Nr. Spelcher: \_\_\_\_\_ Plan-Nr.: 100.0308.b

Artikel-Nr. Isolation: \_\_\_\_\_ Datum: 24.03.2020 ra

**DWE 3000**  
**Brauchwarmwasserspeicher**

BMS-Energietechnik AG Bönigstrasse 11 A CH-3812 Wilderswil Tel. +41 (0)33/826 00 12 Fax +41 (0)33/826 00 14  
Info@bmsspower.com www.bmsspower.com

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.